

Antrag auf Freigabe von Schlössern der Schließung Dresden

Anschrift Objektträger / Objekt:

Anschrift (Objektträger / Objekt)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Objektträger / Objekt)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	Fax-Nr.
E-Mail ¹	

Anschrift Errichterfirma / Antragsteller

Anschrift (Errichterfirma / Antragsteller)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Errichterfirma / Antragsteller)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	Fax-Nr.
E-Mail ¹	

¹ Da die Freigabe nur online erfolgt, ist die Angabe der E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich!

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Auflage in der Baugenehmigung

Auflage des Sachversicherers

freiwilliger Entschluss

Klassifizierung und Ausführung der Feuerwehr – Schlüsseldepots (FSD)
FSD 3 (Hohes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (Generalschlüssel, Schlüssel für Schalteinrichtungen)

An Stelle einer ständig besetzten Stelle sind ein Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 3) und ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau vorgesehen. Hierzu benötigen wir aus der Schließung Dresden:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

KRUSE Umstellschloss für FSD 3 (VdS)	Anzahl:	_____
KRUSE Zylinder rund für FSE	Anzahl:	_____

FSD 1 (Geringes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (nur Einzelschlüssel mit Einzelschließungen, keine Generalschlüssel)

Schlüsselsafe Mastiff ohne Überwachung (z.B. Mastiff Light) Ø 38mm	Anzahl:	_____
Schlüsselsafe Mastiff mit Überwachung (z.B. Mastiff basic 2) Ø 38mm	Anzahl:	_____
Schlüsselsafe Mastiff mit elektrischer Blockierung (z.B. Mastiff plus) Ø 38mm	Anzahl:	_____
KRUSE Schlüsseldepot K 5 (5mm) vorgerichtet für Profilzylinder mit Kastenschloss Modell 510002	Anzahl:	_____

Für die optimale Integration in die Schließanlage der Feuerwehr-Schließung Dresden 2 mit Profil – Zylinderschloss

z.B. für Nebenzugänge, Leiterhalterungen, Behältnisse, Poller, Schranken, Absperrungen etc.

Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ ohne Überwachung Ø 51mm	Anzahl:	_____
Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ mit Überwachung Ø 51mm	Anzahl:	_____
Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ Aufputz Ø 51mm	Anzahl:	_____
Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ 70 Ø 70mm	Anzahl:	_____

Profilhalbzylinder für _____	Anzahl:	_____
------------------------------	---------	-------

Doppelprofilzylinder für _____	Anzahl:	_____
--------------------------------	---------	-------

Hangschloss für _____	Anzahl:	_____
-----------------------	---------	-------

Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (FBF/ FAT/ FIBS)	Anzahl:	_____
---	---------	-------

Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (Gebäudefunk)	Anzahl:	_____
--	---------	-------

Die Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen an die konzessionierte Empfangsanlage der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Brand- und Katastrophenschutzamtes der Landeshauptstadt Dresden in der Fassung vom 01.06.2013 sind bekannt und werden von uns anerkannt.

Weiterhin ist die Vereinbarung über die Nutzung eines Feuerwehrschlüsseldepots und/ oder die Vereinbarung über die Nutzung der Feuerweherschließung Dresden 2 Bestandteil des Antrages.

Nach Bestätigung der Vereinbarung durch den Antragsteller erhält dieser die Freigabe per E-Mail zur Bestellung der Schließungen bei der Firma Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.

Dresden,

Datum

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)

Hinweis:

Eine Bearbeitung des Antrages erfolgt nur bei Vollständigkeit aller Angaben und Unterlagen.